FICHE TECHNIQUE

GRAISSE MARINE WATERPROOF

Index 4 - date : 22/02/2011

Graisse à base de savon de calcium anhydre, adhérente, aux propriétés extrême pression, anti-usure pour utilisation en ambiance humide et en immersion.

1 / Domaine d'application

La GRAISSE MARINE WATERPROOF multi-usage possède d'excellentes propriétés de stabilité mécanique. Elle convient pour le graissage d'organes soumis à des pressions élevées (paliers, roulements, articulations) en particulier en milieu humide (eau, vapeur, boue, intempéries) : chantiers navals, plaisance, industrie, travaux publics...

2 / Caractéristiques

Aspect	texture lisse filante
Couleur	vert
Grade NLGI	2
Point de goutte NFT 60-102	148°C
Température d'utilisation	-20 à +120°C
Antirouille EMCOR NFT 60-135	0-1
Corrosion sur cuivre ASTM D4048	1b maxi

3 / Mode d'emploi

Nettoyer les parties à graisser et appliquer la graisse uniformément.

4 / Conditionnements

Code 30-79	Boîte de 300 g	3287270030792

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 5 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France
Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi.com – contact@orapi.com